



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Magnum Ultratec 5W-30 – всесезонное универсальное полностью синтетическое моторное масло, обеспечивающее надежную защиту и длительный срок службы двигателя.

Область применения

Моторное масло **Rosneft Magnum Ultratec 5W-30** предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SL/CF, ACEA A5/B5 или OEM-спецификации Renault RN0700.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SL/CF;
ACEA A5/B5;
Renault RN0700

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специально разработано с учетом требований международных спецификаций;
- Обеспечивает надежную защиту и длительный срок службы двигателя;
- Обладает пониженным расходом на угар.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Magnum Ultratec 5W-30
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33/ ASTM D445	12,1
Динамическая вязкость CCS при - 30 °С, мПа·с	ASTM D5293	5900
Индекс вязкости	ГОСТ 25371/ ASTM D2270	160
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896/ ГОСТ 30050	10,0
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333/ ASTM D92	210
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-40
Испаряемость по НОАК, %	ASTM D5800	10,0
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D4052	863