



MAGNUM ULTRATEC

5W-30

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SL/CF

ACEA A5/B5

Renault RN0700

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специально разработано с учетом требований международных спецификаций.
- Обеспечивает надежную защиту и длительный срок службы двигателя.
- Обладает пониженным расходом на угар.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Magnum Ultratec 5W-30
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °С при 100 °С	ГОСТ 33 или ASTM D445	72 12,1
Динамическая вязкость (CCS) при - 30 °С, мПа·с	ASTM D5293	5 500
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 или ASTM D2270	166
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896 или ГОСТ 30050	10,5
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,27
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 или ASTM D92	210
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-38
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	11,7
Плотность при 15°С, кг/м ³	ASTM D 4052 или ГОСТ Р 51069	860

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 22.08.2025.