



MAGNUM

ULTRATEC

10W-40

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN/CF

ACEA A3/B4

MB 229.3

VW 502.00/505.00

GM LL-A/B-025

Renault RN0700/RN0710

Fiat 9.55535-G2

PSA B71 2300

АО "АВТОВАЗ"

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специально разработано с учетом требований международных спецификаций.
- Обеспечивает надежную защиту и длительный срок службы двигателя.
- Обладает пониженным расходом на угар.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Magnum Ultratec 10W-40
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °C при 100 °C	ГОСТ 33 или ASTM D445	95 15
Динамическая вязкость (CCS) при - 25 °C, мПа·с	ASTM D5293	4 400
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 или ASTM D2270	166
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896 или ГОСТ 30050	10,8
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,26
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 или ASTM D92	220
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-33
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	10
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 4052 или ГОСТ Р 51069	860

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 22.08.2025.