



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Magnum Runtec 20W-50 – полностью синтетическое моторное масло эксплуатационного уровня API SN/CF. Использование пакета присадок последнего поколения и полностью синтетических базовых масел позволили разработать моторные масла Rosneft Magnum Runtec, которые не только работают в течение всего срока, установленного автопроизводителем, но и сохраняют значительный запас свойств в конце межсервисного интервала, что позволяет автовладельцу быть уверенным в надежной защите двигателя своего автомобиля даже после 16 000 км.

Область применения

Моторные масла **Rosneft Magnum Runtec** предназначены для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, с увеличенным интервалом замены. Применяется для автомобилей, где требуется масло уровня API SN/CF и ниже.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
API SN/CF

Одобрения:
АО "АвтоВАЗ"

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальный состав масла обеспечивает увеличенный интервал замены более 16 000 км;
- Обеспечивает стабильный уровень эксплуатационных свойств на протяжении всего межсервисного интервала;
- Снижает затраты на обслуживание.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 20 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Magnum Runtec 20W-50
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	17,4
Динамическая вязкость CCS при - 15 °С, мПа·с	ASTM D 5293	1950
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	158
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	9,2
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-30
Испаряемость по НОАК, %	ГОСТ 32330	6,1
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	855